

Fungizid-/Algizid-Konzentrat 1040

Konzentrát do střešní barvy



POPIS PRODUKTU

Možnosti použití	Na „problémové střechy“ s vysokou zátěží, jako je neustálá vlhkost a vysoká sporová zátěž (v lesích, nebo umístění přímo pod stromy atp.) K přidání do MD střešního nátěru 1000.
Vlastnosti	Konzentrát do střešní barvy s fungicidy a algicidy (FA-Protect) na základě 100 % čistého akrylátu.
Barevný odstín	čirý
Hustota	1,05 g/cm ³ .
Druh pojiva	Čistý akrylát
Složení	Akrylová disperze, aditiva, voda, fungicidy.
Učinné látky	10 g/kg Terbutryn (ISO) 6 g/kg 2-octyl-2Hisothiazol-3-on (může způsobit alergické reakce)
BAuA-Reg.-Nr:	34003

ZPRACOVÁNÍ

Vhodný podklad	Střešní plochy musí být pevné, čisté, suché a nosné. Volné části je třeba odstranit. Nánosy řas a mechu je třeba zcela vyčistit parním čištěním tlakovou myčkou. Dbát na úřední předpisy. Pro znemožnění prosáknutí vody pod střešní krytinu je třeba čistit po směru odtoku vody. Vyčištěnou plochu nechat dostatečně vysušit. Komín, střešní okna a antény je třeba překontrolovat na neprodyšnost a popřípadě je nechat opravit. Pórovité a písčité střešní plochy je třeba natřít základním nátěrem MD Střešní základ LH 1010.
-----------------------	--

Míchání	Na 15l MD Střešního nátěru 1000 mechanicky zamíchat 1l MD Fungicid- / Algicid-Koncentrátu 1040
Čištění nástrojů	ihned po použití vyčistit vodou.
Teplota při zpracování	min. + 5°C pro podklad a vzduch, při zpracování a během schnutí
Velikost balení	1 l
Skladování	v suchu a chladu, ale ne na mrazu

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A INFORMACE

Bezpečnostní opatření	Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím přečtěte etiketu. Zamezit vdechnutí prachu/kouře/plynu/mlhy/páry/aerosolu. Kontaminované oblečení nenosit mimo pracovní místo. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Při podráždění kůže nebo vyrážky se poraďte s lékařem, příp. se řiďte dle označení na bezpečnostním listu.
Upozornění	Bezpečně používat biocidy. Před použitím vždy pročíst označení na etiketě a bezpečnostní list.
Zařazení odpadu	Likvidujte pouze prázdné nádoby. Zbytky materiálu včetně obalu vyhazujte jako nebezpečný chemický odpad.

Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technologické listy. Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků.
V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte bezplatného poradenského servisu firmy.
Garantujeme stálou vysokou kvalitu našeho výrobku. Nemáme však bezprostřední vliv na podmínky a kvalitu zpracování
– z tohoto důvodu nemůžeme převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování.