

düfa TIEFGRUND TB

speciální rozpouštědlová penetrace, D 15

Meffert ČR
spol. s r.o.

Druh výrobku: penetrační nátěr s rozpouštědly, s vysokou schopností vsakování, pro vnitřní i vnější použití.

Možnosti použití: vysoce účinný speciální penetrační nátěr pro vnitřní a vnější použití, určený k penetraci všech silně savých a nesoudržných minerálních podkladů - omítek, cihel, cementových desek, střešních pálených a betonových tašek, eternitu, atd. Vhodný pro použití na podklady se zbytky nečistot - nikotin, saze, atd.

Vlastnosti: odolný proti povětrnostním vlivům podle normy DIN 18 363. Pevně držící, hluboko pronikající, zpevňuje omítky, obsahuje rozpouštědla, umožňuje difúzi vodních par.

Podklad: musí být vždy suchý (max. 4,5 obj. % vlhkosti), nosný, čistý, odmaštěný.

Postup, způsob nanášení: nanášet štětkou. Na normálně savý podklad neředit. Nepevné, silně savé podklady několikrát přetřít, až je dosažena dostatečná pevnost. Na velmi málo savé podklady zředit až do 50 % lakovým benzínem nebo univerzálním ředidlem. Na podkladu se nesmí aplikací penetrace vytvořit lesklý uzavřený film! Jestliže je podklad málo savý a nepřijímá penetraci, nepenetrujte a kontaktujte naši poradenskou linku. Aplikace penetrace by měla být poslední operací na podkladu před nátěrem nebo natahovááním stěrek atd.

Vydatnost: cca 4 - 6 m²/l v jedné vrstvě. Vydatnost je závislá na vlastnostech podkladu a způsobu nanášení. Pro přesnou kalkulaci doporučujeme provést zkušební aplikaci.

Doba schnutí při 20°C a 65% relativní vlhkosti: přetírat možno cca po 12 hod. Při nižších teplotách a vyšší rel. vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Při nestandardním použití /např. kombinace vodouředitelných a rozpouštědlových materiálů/ je nutná podstatně delší doba prosychání před následným nátěrem /řádově týdny/. Pro tyto aplikace doporučujeme provést zkušební nátěr nebo využít náš bezplatný poradenský servis.

Teplota při zpracování: není náchylný na mraz

Pojivová báze: akrylátová pryskyřice

Hustota (při 20°C) v g/cm³: 0,810

Barevný tón, tónování: bezbarvý; nemíchat s jinými výrobky

Ředění: materiál je dodáván ve stavu k přímému použití. Pro zpracování neředit.

Čištění nástrojů: pracovní nářadí umýt v düfa Terpentin-Ersatz nebo düfa Pinselreiniger.

Skladování: v originálních obalech v suchu a chladu, na dobře větraném místě. Chránit před slunečním zářením a veškerými tepelnými zdroji. Výrobek si uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu.

Bezpečnostní opatření a informace: Označení podle vyhlášky č. 355/2002 Sb.:

Maximální prahová hodnota obsahu VOC: kategorie A/h 750 g/l (2007)

Maximální obsah VOC v produktu, připraveném k použití: < 750 g/l

Nebezpečné složky: obsahuje benzínovou frakci CAS 64742-48-9. Výstražný symbol: XN – zdraví škodlivý. **Standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty):** **R65** Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. **R66** Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. **Standardní pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty):**

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí; **S23** Nevdechujte plyny, dýmy, páry, aerosoly; **S24** Zamezte styku s kůží ; **S35** Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem; **S51** Používejte pouze v dobře větraných prostorách; **S62** Při požití nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Používejte vhodné ochranné prostředky. Podrobné informace - viz bezpečnostní list tohoto výrobku.

První pomoc: *při nevolnosti* - zabezpečit přísun čerstvého vzduchu, postiženého držet v klidu a teple; *při styku s kůží* - důkladně omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem, nepoužívat ředidlo; *při zasažení očí* - vyndat kontaktní čočky, oči okamžitě důkladně vyplachovat min. 10 minut čistou tekoucí vodou. Při přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc.

Likvidace odpadu: Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů, nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

2. 1. 2012



Distribuce v České republice:

Redok s.r.o., V Kopečku 80, 500 03 Hradec Králové

Tel.: 603 – 840 696, E-mail: info@redok.eu, www.redok.eu